

JEDNOTKA ř.			848.0			
Předčísli pro rozšíření na 12 místné označení:		95 54 5				
1a	Složení jednotky:					
1	Uspořádání dvojkolí: 2' + Bo + 2'					
2	Délka přes nárazníky:	38,66 m	Brzdící váhy a hmotnost vozidla			
3	Rozvor	pevný:	2,00 m	G	-	
		celkový:	31,72 m	P	-	
4	Napětí v trakčním vedení:	-	9	V režimu:	R	98 t
		-			R+Mg	-
		-			P+E	-
		-			P+E 160	-
5	Druh přenosu výkonu:	el	R+E	-		
6	Max. rychlost:	120 km/h	R+E 160	-		
7	Omezení rychlosti v čele vlaku:	120 km/h	R+E+Mg	-		
8	Max rychlost při přepravě ve vlaku:	-	r	20 t[a]		
			10	Hm. ve službě:	prázdný	obsazený
					59 t	74,1 t
			11	Počet míst k sezení:	0+106	

Tažná síla a její omezení							
Tažná síla na háku max.	Omezení						Poznámka
	tažnou sílu nelze omezit						
	pro tažnou sílu						
	85 kN	100 kN	115 kN	160 kN	175 kN	200 kN	
61 kN	není	není	není	není	není	není	

Přechodnost							
15	Traťová třída podle zařazení a provozního stavu vozidla	J	D	K	23		
		C2	C2	A	Poznámka		
16	Př:	2				předběžné parametry příčné přechodnosti	
17	R min:	100 m[b]					
18	Max. hmotnost na nápravu:	18,8 t					
19	Vyhovuje nedostatku převýšení 130 mm:	Ano					
20	Naklápěcí skříň:	Ne					

Napájení tažených vozidel elektrickou energií						
24	Elektrické vytápění:	-				
25	Centrální napájení přípojných vozů:	Počet centrálně napájených přípojných vozů řady:				
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
26	Poznámka					

Poznámka	
GTW 2/6 ČD	
[a]	zajišťovací brzda zajistí vozidlo proti ujetí na spádu max. 40 promile
[b]	při rychlosti do 10 km/h R 80 m