

Vlaky Mn, Vleč:

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady								Poznámka
	210 218		704	708 709.0	714	742 743	749 751	770 771	
Summerau – Horní Dvořiště				S 300	S 650	S 800	S 800	S 1200	
Horní Dvořiště – Rybník	S 1350			S 500	S 1000	S 1300	S 1300	S 1900	
Rybník – Omlenice	S 1600			S 600	S 1350	S 1600	S 1700	S 2100	
Omlenice – Č. Budějovice os.n.	S 1000			S 450	S 800	S 1000	S 1000	S 1000	
Omlenice – Č. Budějovice sef.n.	S 1700			S 700	S 1800	S 2400	S 2400	S 2400	
Č. Budějovice sef.n. – Omlenice	S 750			S 350	S 550	S 700	S 700	S 1050	
Č. Budějovice os.n. – Omlenice	S 750			S 450	S 550	S 700	S 700	S 1050	
Omlenice – Rybník	S 850			S 400	S 700	S 950	S 950	S 1400	
Rybník – Horní Dvořiště	S 1000			S 450	S 800	S 1000	S 1000	S 1650	
Horní Dvořiště – Summerau				S 800	S 2000	S 2400	S 2400	S 2400	
Rybník – Vyšší Brod klášter	T ₄ 1000 T 980 S 940		S 400	S 480		S 950	S 1000		
Vyšší Brod klášter – Lipno nad Vltavou	T ₄ 300 T 270 S 230		S 110	S 125		S 250	S 280		
Loučovice – vl. v km 20,046	S 600*)		S 800	S 800	S 1050	S 1050	S 1050		*) platí pro lok. ř. 218
vl. v km 20,046 – Loučovice	S 600*)		S 800	S 800	S 1050	S 1050	S 1050		*) platí pro lok. ř. 218
Lipno nad Vltavou – Vyšší Brod klášter	S 1200		S 550	S 600		S 1200	S 1200		
Vyšší Brod klášter – Rožmberk nad Vlt.	T ₄ 550 T 500 S 450		S 200	S 230		S 460	S 500 ¹		¹ T ₄ =550 za podmínky vjezdu do dopravní Rožmberk nad Vltavou bez zastavení a nesníženou rychlostí
Rožmberk nad Vlt. – Rybník	T ₄ 350 T 300 S 280		S 130	S 150		S 290	S 320		

Technický normativ hmotnosti T₄ platí jen pro ložené podvozkové vozy (U₄ pro prázdné podvozkové vozy), nelze jej použít v těchto případech:

- je-li ve vlaku řazen byt i jeden dvounápravový vůz,
- nejsou-li všechny vozy ve vlaku loženy (pro U₄ jsou-li řazeny ložené vozy),
- je-li tento normativ podmíněn průjezdem a vlak v daném místě nebo úseku zastavuje.

Technický normativ hmotnosti T₄ se použije také pro ložené kontejnerové vlaky sestavené z podvozkových vozů.

Technický normativ hmotnosti platný při rozjezdu vlaku se musí uplatnit ve všech případech, kdy:

- stanovená rychlost vlaku je nižší než 50 km/h;
- v úseku, který je zdoláván náběhem, je zavedena pomalá jízda o rychlosti nižší než stanovená rychlost vlaku;
- je omezena rychlost vlaku (pomalou jízdou, návěstí aj.) na méně než 30 km/h, pokud pro některou řadu lokomotivy a traťový úsek není stanoveno jinak.

Ve výše uvedených případech nerozhoduje, zda vlak příslušným místem nebo úsekem projede nebo zda se v něm rozjíždí.

Maximální přípustná hmotnost pro jednu činnou elektrickou lokomotivu

Úsek	Technický normativ hmotností v tunách pro lokomotivu řady								Poznámka
	210 218	230 240 242 340	363.0	363.5	365	386 186 D	383 193 D 1116 A 1216 A 1293 A		
Summerau – Horní Dvořiště		T 1250* S 1200*				T 1600 S 1500	T 1600 S 1500		* neplatí pro lok. ř. 230, 240, 242
Horní Dvořiště – Omlenice	T 1540 S 1350	T 2100 S 1850	T 2100 S 1850	T 2100 S 1850	T 1750 S 1650	T 2150 S 1900	T 2150 S 1900		
Omlenice – Č. Budějovice seř.n.	T 2200 S 2000	T 2400 S 2200	T 2400 S 2200	T 2450 S 2250	T 2400 S 2200	T 2500 S 2300	T 2500 S 2300		
Č. Budějovice – Omlenice	T 850 S 800	T 1250 ¹ S 1100	T 1250 ¹ S 1100	T 1300 S 1150	T 1200 ¹ S 1100	T ₄ 1850 ¹ T 1750 S 1650	T ₄ 1950 ¹ T 1850 S 1750		¹ za podmínky, že bude zabezpečen průjezd v žst. Včelná, platí T ₄ 1300 * při průj. celým úsekem T ₄ 2000t (rozjezd v ŽST Velešín a Kaplice možný)
Omlenice – Horní Dvořiště	T 1130 S 1000	T 1600 S 1400	T 1600 S 1400	T 1650 S 1450	T 1600 S 1400	T ₄ 2000x T 1900x S 1800x	T ₄ 2150x T 2050x S 1950x		
Horní Dvořiště – Summerau		T 2400* S 2300*	T 2400 S 2300			T ₄ 3200 T 3000 S 2800	T ₄ 3200 T 3000 S 2800		* neplatí pro lok. ř. 230, 240, 242

x za podmínky, že bude zabezpečen průjezd úsekem Omlenice – Rybník platí T₄ 2200, T 2000, S 1900

Úsek	Technický normativ hmotností v tunách pro lokomotivu řady								Poznámka
	210 218								
Rybník – Vyšší Brod klášter	T ₄ 1000 T 980 S 940								
Vyšší Brod klášter – Lipno nad Vltavou	T ₄ 300 T 270 S 230								
Loučovice – vl. v km 20,046	S 600*)								*) platí pro lok. ř. 218
vl. v km 20,046 – Loučovice	S 600*)								*) platí pro lok. ř. 218
Lipno nad Vltavou – Vyšší Brod klášter	S 1200								
Vyšší Brod klášter – Rožmberk nad Vlt.	T ₄ 550 T 500 S 450								
Rožmberk nad Vlt. – Rybník	T ₄ 350 T 300 S 280								